

MOTIP RAL Acryl Spray

Informacje techniczne



Szybkoschnąca farba w aerozolu, o doskonałych właściwościach kryjących i wypełniających, do zastosowań profesjonalnych. Do obróbki powierzchni, obrobionych i nieobrobionych, z drewna, metalu, aluminium, szkła, kamienia i różnych rodzajów tworzyw sztucznych. Farba ma trwały połysk i kolor, jest odporna na zarysowania i wstrząsy oraz chroni przed rdzą. Farba MOTIP RAL Acryl nie blaknie i jest odporna na promieniowanie UV oraz wpływy pogodowe.

Nr zamówienia: 07000, 07001, 07002, 07003, 07004, 07005, 07006, 07007, 07008, 07009, 07010, 07011, 07012, 07013, 07014, 07015, 07016, 07017, 07018, 07019, 07020, 07022, 07023, 07024, 07025, 07026, 07027, 07028, 07029, 07030, 07031, 07032, 07033, 07034, 07035, 07036, 07037, 07039, 07040, 07042, 07045, 07046, 07054, 07055, 07056, 07057, 07060, 07061, 07062, 07063, 07064, 07065, 07067, 07068, 07069, 07071, 07072, 07073, 07074, 07075, 07076, 07077, 07078, 07079, 07080, 07081, 07082, 07085, 07086, 07087, 07088, 07089, 07090, 07091, 07092, 07096, 07121, 07122, 07123, 07124, 07125, 07126, 07127, 07128, 07129, 07130, 07131, 07132, 07133, 07134, 07135, 07136, 07137, 07138, 07139, 07140, 07141, 07142, 07143, 07144, 07145, 07146, 07147, 07148, 07149, 07150, 07151, 07152, 07120, 07119, 07118, 07117, 07116, 07115, 07114, 07113, 07112, 07111, 07110, 07109, 07108, 07106, 07104, 07103, 07102, 07100, 07153, 07154, 07155, 07156, 07157, 07158, 07159, 07164, 07166, 07167, 07168, 07169, 07170, 07171, 07216, 07224, 07236, 07238, 07165, 907037, 907040, 907042, 907045, 907090, 907238, 907012, 907019, 907020, 907034, 907062, 907088, 907110, 907128, 907224, 907236

Jakość i właściwości

Szybkie schnięcie
Doskonałe pokrycie i wypełnianie
Trwały kolor i połysk
Odporność na zarysowania i wstrząsy
Odporność na wpływy pogodowe
Zapobiega korozji
Odporność na promieniowanie UV i ochrona przed blaknięciem
Dobra przyczepność

Dane fizyczne i chemiczne

Baza: Żywica akrylowa

Nazwa koloru:

- zielony niebieski
- niebieski szafir
- niebieski kobalt
- żółty siarkowy
- niebieski gentian
- stalowy niebieski
- ultramaryna
- czysty pomarańcz
- fioletowy niebieski
- uliczny niebieski
- zielony patyna
- czarny zielony
- błękitne niebo
- turkusowa zieleń
- jasnoniebieski
- szary sygnałowy
- błękitny niebieski
- niebieskie capri
- szary bazaltowy
- szary irion
- antracytowy szary
- niebieskoszary
- platynowy szary
- szary pył
- bursztynowy szary
- srebrnoszary
- uliczny szary b
- uliczny szary a
- jedwabście szary
- szary kamień
- czerwony brouw
- krzemienisty szary
- brązowy sepia
- jasnoszary

- szarobrązowy
- biały papirus
- uliczny biały
- szary kwarcowy
- czysta biel
- biały sygnałowy
- kremowobiały
- szarobiały
- brązowy beż
- żółty cytrynowy
- perłowy biały
- kość słoniowa
- żółty miotła
- żółty dahlia
- jasna kość słoniowa
- żółty cynk
- żółty szafran
- szary beż
- żółty piasek
- beżowy
- żółty sygnałowy
- uliczny żółty
- złoty żółty
- miodowy żółty
- żółty rzepakowy
- żółty kukurydziany
- żółty narcyzowy
- żółty melon
- żółty pomarańczowy
- pastelowy pomarańcz
- głęboki pomarańczowy
- czerwony pomarańczowy
- uliczny pomarańczowy
- jasnoczerwony pomarańczowy
- krwawy pomarańcz
- beżowa czerwień
- uliczna czerwień
- antyczna róża
- ognista czerwień
- jasna róża
- czerwień malinowa
- czerwony karmin
- liściasta zieleń
- bordeaux fioletowy
- zieleń jodły
- szara zieleń
- purpurowy fioletowy
- zielona trawa
- żółty zielony
- zielony mech
- biały zielony
- jasnozielony
- bladozielony
- telemagenta
- czarny niebieski
- niebieski sygnałowy
- azurowy niebieski
- gołębi niebieski
- wodny niebieski
- nocny niebieski
- pastelowy niebieski
- oliwkowy zielony
- żółty oliwkowy
- majowy zielony
- zielony opalowy
- miętowy zielony
- szary
- beżowy szary
- szary łupkowy
- czarny szary
- betonowy szary
- grafitowy szary

- szary agat
- uliczny zielony
- szmaragdowy zielony
- turkusowy niebieski
- czerwony fiolet
- niebieski liliowy
- liliowy czerwony
- fiolet erica
- orzechowy brąz
- fioletowy
- jeleni brąz
- brązowy czekoladowy
- miedziany brąz
- czerwone wino
- fioletowa czerwień
- rdzawa czerwień
- czarna czerwień
- czerwień sygnałowa
- rubinowy czerwony
- szare okno
- ochrowy brąz
- brąz ılıowy
- mahoniowy brąz
- ziemisty brązowy
- grafitowy czarny
- uliczny czarny
- głęboka czerń
- szara mysz
- szaroniebieski
- zielony sygnałowy
- brązowy sygnałowy
- brązowy czerwony
- szary aluminium
- srebrny

Zapach: Charakterystyka

Stopień połysku:

- wysoki połysk >85
- matowy, 10 ±2
- półmatowy, 25 ±5
- połysk, >75

Wydajność:

- 400 ML – 1.25 - 1.75 m²
- 12 ML – small spots m²

Suchy pył: 5 - 10 min

Suchy w dotyku: 10 - 20 min

Całkowicie suchy: 120 min

Nadaje się do powlekania: 120 min

Powierzchnie: drewno, metal, aluminium, szkło, kamień i różne rodzaje tworzyw sztucznych

Minimalna temperatura robocza: 10 °C

Maksymalna temperatura robocza: 25 °C

Temperatura zapłonu:

- n.a.
- 27

Odporność temperaturowa: 80 °C

Stabilność przechowywania:

- 10 m
- 5 m

Zawartość:

- 400 ML
- 12 ML

Jak używać

Powierzchnia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. Usunąć luźny stary lakier i rdzę oraz wyszlifować powierzchnię. Nałożyć warstwę podkładu MoTip odpowiednią do danej powierzchni. Po wysuszeniu wyszlifować warstwę bazową (gradacja papieru 600).

Powierzchnia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. Aerosol powinien mieć temperaturę pokojową. Najlepsza temperatura obróbki wynosi od 15 do 25°C. Przed użyciem wstrząsnąć aerosolem przez 2 minuty i rozpylić próbkę. Natryskiwać z odległości około 25 do 30 centymetrów.

Nałożyć lakier w kilku cienkich warstwach. Przed nałożeniem kolejnej warstwy ponownie wstrząsnąć aerosolem.

Po użyciu wyczyścić zawór (odwrócić aerozol do góry dnem i nacisnąć dyszę na około 5 sekund).
Before use, shake the aerosol for 2 minutes and spray a sample. Distance to the surface to be treated approximately 25 to 30 centimetre.
Apply the lacquer in several thin layers. Before applying the next layer, again shake the aerosol.
After use, clean the valve (turn aerosol upside down and press the nozzle for approximately 5 seconds).

Przyjazny dla środowiska

European Aerosols zobowiązuje się do stosowania formuł bez ograniczonych lub krytycznych składników oraz do osiągnięcia najlepszej możliwej wydajności. Nakrętki i opakowania są wykonane z materiałów nadających się do recyklingu.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione puszkі powinny być wrzucane do pojemnika na surowce wtórne lub odpowiedniego pojemnika na odpady nadające się do recyklingu. Nieopróżnione puszkі należy wyrzucać jako "odpady specjalne".

Znakowanie/etykietowanie

Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45/EG. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, jak również wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324/EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Data publikacji: 5 Sierpień 2025 r. – Niniejsza wersja zastępuje wszystkie wcześniej wydane wersje.