

## DANE TECHNICZNE

### WŁAŚCIWOŚCI TAŚMY:

- > Mocny klej
- > Odporność na wilgoć

### PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA:

- > Łączenie folii ogrodowych, dachowych i podłogowych
- > Owijanie
- > Sklejanie
- > Wiele innych

### BUDOWA TAŚMY:

Podkład: LDPE

Klej: Na bazie kauczuku syntetycznego; Klej transparentny

### KOLOR

 Transparentny

### STANDARDOWE ROZMIARY:

Szerokość: 48mm / 2"

Długość: 50m / 55yd

Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą BDT w celu zamówienia niestandardowego rozmiaru.

### WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

|                             | WARTOŚCI     | JEDNOSTKI | TOLERANCJE |
|-----------------------------|--------------|-----------|------------|
| Grubość                     | 130          | µm        | (+/- 10%)  |
| Adhezja do stali 180°       | ≥ 12         | N/2,5cm   | -          |
| Wytrzymałość na rozciąganie | N / A        | -         | -          |
| Zakres temperaturowy        | od -5 do +60 | ° C       | -          |
|                             | od 23 do 140 | F         | -          |



Powyższe właściwości są typowe (standardowe) i nie powinny być rozważane (brane pod uwagę w warunkach szczególnych). Wszystkie w/w właściwości podane są w przybliżeniu i są oparte na testach uważanych za wiarygodne i wykonanych zgodnie z zalecanymi metodami testowymi. Wartości te są przedstawione dla celów porównawczych i nie stanowią gwarancji producenta. Użytkownik powinien określić przed użyciem czy produkt pasuje do przeznaczenia i czy jest odpowiedni do aplikacji.

### PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE

Przechowywanie - produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu (nie więcej niż 21°C i 50% wilgotności) z dala od bezpośredniego światła słonecznego i powinien być zużyty w ciągu 12 miesięcy od daty wysyłki (transportu).

**Uwagi producenta:** Powierzchnia, na której taśma ma być wykorzystana powinna być: czysta, sucha, wolna od smarów, olei, detergentów i innych zanieczyszczeń. Przyklejanie taśmy poprzedź testami.

**Czyste usuwanie (tzn. nie zostawiające kleju) może się różnić w zależności od typów powierzchni, warunków atmosferycznych (temperatura, nasłonecznienie, wilgotność).**